

FICHE TECHNIQUE

APPRÊT BLOQUE-TACHES STEINA PE700880

DESCRIPTION

Format : 3,78 L

L'**Apprêt bloque-taches STEINA** pour terrasses, clôtures et parements est un produit à séchage rapide. Cet apprêt à l'huile de lin avec résine alkyde aide à éliminer les marques et la décoloration naturelles du bois sujet au saignement extractif, comme le cèdre rouge, le séquoia, le sapin et le pin. Il est conçu pour offrir une respirabilité maximale et servir de base de qualité supérieure pour toute finition au latex ou à l'huile.

USAGES RECOMMANDÉS

Bardage à clin, bardage, bardeaux, boiseries, bardeaux de fente et panneaux durs.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Huile de lin avec résine alkyde
Exposition	Extérieur
Brillant spéculaire	2 @ 60° ±2
Poids par gallon	5,6 ± 0,2 kg (12,4 ± 0,5 lb)
Matières solides en volume	58,6% ±2
Matières solides en poids	78,5% ±2
Milieu de suspension	42,5% ±2
Pigment	57,5% ±2
Épaisseur du feuillet sec	2,5 mil
Viscosité à 25 °C (77 °F)	92 KU ±5
Teneur en COV maximale	350 g/L
Point d'éclair en °F	103
Temps de séchage (21 à 25 °C [70 à 77 °F]; humidité relative de 50 %)	Au toucher : 4 à 6 heures Nouvelle couche : 6 heures
Pouvoir couvrant	Surface lisse : 325 à 400 pi ² /gal Surface poreuse : 250 à 325 pi ² /gal (Application par pulvérisation : 50 % des valeurs ci-dessus)
Diluant	Ne pas diluer
Nettoyage	Essences minérales

FICHE TECHNIQUE
APPRÊT BLOQUE-TACHES STEINA
PE700880**PRÉPARATION DE LA SURFACE**

La surface doit être propre et complètement sèche. Retirer les moisissures, poussières, saletés, huiles et graisses avec le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

APPLICATION

Bien remuer. La consistance du produit est appropriée pour une application directe; il n'est donc pas nécessaire de le diluer dans des conditions ambiantes et d'application normales.

Appliquer le produit avec un pinceau à soies ou un rouleau en laine d'agneau à poils courts. Ne pas repasser le pinceau ou le rouleau excessivement, mais enlever les bavures et les coulures avant que l'apprêt ne sèche. Au besoin, appliquer une deuxième couche sur les zones très tachées, mais attendre que la surface soit complètement sèche.

RESTRICTIONS

Retirer toute moisissure de la surface avant l'application. Les surfaces traitées doivent être sèches au toucher. Ne pas appliquer lors de jours humides ou brumeux, avant la pluie ou en fin d'après-midi lorsqu'un film de condensation de l'humidité risque de se former sur la surface. Par temps chaud, ne pas appliquer le produit sur une surface exposée au soleil; travailler plutôt sur la partie ombragée si possible. La température de l'air ambiant et de la surface doit être supérieure à 7 °C (45 °F) pendant l'application et le séchage. Ne pas mélanger avec une autre peinture, un diluant spécialisé ou de l'eau. Ne pas suspendre l'application pendant une longue période. Voir à ce que l'apprêt ne soit pas exposé aux conditions météorologiques pendant plus de 60 jours avant d'ajouter la couche de finition. Si ce délai est dépassé, laver la surface sous pression avant d'appliquer la couche de finition. L'Apprêt bloque-taches STEINA résiste aux dommages causés par la moisissure. Cette protection avec biocide n'est garantie que pour l'enduit. Ne pas appliquer sur un bardage à clin lisse si la surface n'a pas été bien sablée, lavée sous pression ou usée par les intempéries.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! Le grattage, le ponçage ou le retrait de la vieille peinture peut entraîner l'émission de poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES ET DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Porter un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Bien nettoyer au moyen d'un aspirateur HEPA et d'une vadrouille mouillée. Avant de commencer, se renseigner sur les façons de se protéger et de protéger sa famille en visitant le www.hc-sc.gc.ca.

FICHE TECHNIQUE

APPRÊT BLOQUE-TACHES STEINA PE700880

AVERTISSEMENT! Liquide et vapeurs inflammables. Peut irriter la peau et les voies respiratoires. Très irritant et dommageable pour les yeux. Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif si inhalé ou ingéré. Mise en garde : Ne pas manipuler sans avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas fumer à proximité. Éviter d'inhaler les vapeurs ou particules pulvérisées du produit. Utiliser dans un endroit bien ventilé seulement. Il est recommandé d'ouvrir les fenêtres et les portes ou d'assurer, de toute autre façon, l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissements, augmenter l'apport d'air frais, porter un équipement de protection des voies respiratoires (NIOSH/MSHA/TC-23C ou l'équivalent) ou quitter les lieux. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des gants, des vêtements, des lunettes et un masque de protection. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** **PREMIERS SOINS :** Contient : du distillat du pétrole, essence minérale, dioxyde de titane, carbonate de calcium, huile de lin, buta-2-none, xylène, silice et méthyléthyl cétoxime. Consulter un médecin en cas d'urgence. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact si cela est possible sans difficulté. Continuer à rincer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver avec beaucoup d'eau et de savon. **SI INGÉRÉ,** ne pas provoquer le vomissement. Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité. **AVIS :** Des rapports ont établi un lien entre la surexposition répétée et prolongée à des solvants au travail et les dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Un emploi abusif délibéré du produit (concentration et inhalation) peut être nocif, voire mortel. Les chiffons, la laine d'acier et les déchets imbibés du produit peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont incorrectement éliminés. Immédiatement après chaque utilisation, placer les chiffons, la laine d'acier et les déchets dans un contenant en métal scellé et rempli d'eau. **ENTREPOSAGE :** Refermer le contenant après chaque utilisation. Ranger sous clé dans un local bien ventilé. Utilisation de produits inflammables ou de combustibles : Des extincteurs, une douche d'urgence et des couvertures anti-feu doivent être immédiatement accessibles. N'utiliser que de l'équipement électrique à l'épreuve des explosions, y compris pour l'éclairage. Ne pas laisser le matériel ou l'équipement sans surveillance. **Élimination :** Utiliser la totalité du produit ou jeter l'excédent convenablement. Éliminer le contenant et le contenu conformément à la réglementation locale, régionale, nationale ou internationale.

LIMITATION DE GARANTIE

La responsabilité du fabricant, explicite ou implicite, se limite au remplacement du produit. L'utilisateur assume l'entière responsabilité d'une utilisation conforme aux directives de la fiche technique du produit. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage direct, indirect, consécutif, économique ou autre.